



STYRNINGSPAKET 55HK

Fr. 1984 kr Ex. moms

Komplett styrning för montering i styr-rör



SKU: 119-7758pkt

Tags: [Ultraflex](#)

VARIATIONS

	SKU	Price
	119-775806pkt	1984 kr Ex. moms
	119-775807pkt	2012 kr Ex. moms
	119-775808pkt	2044 kr Ex. moms
	119-775809pkt	2068 kr Ex. moms
	119-775810pkt	2100 kr Ex. moms
	119-775811pkt	2116 kr Ex. moms
	119-775812pkt	2184 kr Ex. moms
	119-775813pkt	2200 kr Ex. moms
	119-775814pkt	2228 kr Ex. moms

BESKRIVNING

Styrningspaket av styr-rörs typ klassad för 55hk

1st Styrkabel M58 : TELSSC131XX

1st Styrhus / styrväxel T67 : TELSH8050

1st Ratt : GUS013BPPO

Välj längd på styrkabeln i menyn innan köp , se instruktion angående mått nedan !

Längder i fot, (1 fot ca 30cm)

Måttet på kabeln anges på förpackningen så här :

10ft kabel är längden på kabelhöljet i svart plast (från styrhuset till motorns rör på styrbord sida) = 250 cm OBS!!!

10ft märkningen på kartongen innebär total längd inkl det rörliga utsticket på motorsidan av vajern - 20cm . Vid köp av 10ft kabel så måste vajerns väg mellan styrhuset och motorns styrbords sida vara max 250cm. Köp alltid med marginal då en för kort kabel inte går att installera, kontrollmät alltid innan beställning av styrkabel.

Denna kabeltyp är för installation i motorn styr-rör tillsammans med styrlänk.

Styrlänk ingår ej använd befintlig eller se : 119-66009, 119-66008,

För motorer som saknar styr-rör se paket med akterfäste & ledstycke :119-7758Apkt

Motorer över 20hk tillverkade efter 1980 har vanligtvis ett styr-rör, ett styr-rör är ca 22mm & gängat på styrbord & babord sida. Det fungerar även som "gångjärn" när båtmotorn lyftas upp manuellt eller med powertrim / tilt. Motorer som saknar styr-rör har oftast endast en genomgående bult eller ett rör med mindre diameter.

ÖVRIG INFORMATION

Weight	5,00 kg
Längd i fot	6", 7", 8", 9", 10", 11", 12", 13", 14"